Raznolikost vrsta

Pregled OBO razvodnih kutija

OBO BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Raznolikost vrsta

OBO razvodne kutije
Velika ili mala, klasična ili suvremena, za standardne ili posebne primjene – raznolikost OBO razvodnih kutija raste i raste.

Zauvijek mlada

A-serija
Klasične ali još uvijek mlade: razvodne kutije A-serije dobile su novo lice. Termoplastični materijal bez halogena odlikuje A-seriju isto kao i čvrsti poklopac i utisnuti kabelski otvori. Stupanj zaštite IP55 i praktično pričvršćenje s vanjske strane zaokružuju klasični profil.

Odrasla

T-serija
Omiljena OBO T-serija raste i raste. Razvodne kutije T-serije veličine od T25 do T350, različitih izvedbi i sa svestranim priborom prikladne su za svaku instalaciju. Sve razvodne kutije odlikuju se materijalom bez halogena otpornim na UV zračenje i udarce, te su time prikladne za primjenu u unutarnjim i vanjskim područjima.

Predmontirana

T-serija s Wieland i Modul 45
Predmontirane Wieland i Modul 45 priključnice reduciraju vrijeme instalacije na minimum. Raznolikost izvedbi čini T-seriju savršenom za različite instalacijske zadatke.

Pouzdane

DAB i B serija
OBO razvodne kutije serije DAB i B izrađene su od aminoplasta. Radi se o tvrdoj i jako čvrstoj plastici koja čini razvodnu kutiju čvrstom i stabilnom. B-serija osobito je prikladna u uvjetima s ekstremnim promjenama temperature.

Čvrsti tipovi

Mx-serija
Prazno aluminijsko kućište Mx-serije koncipirano je za primjenu pod najtežim uvjetima s optimalnom zaštitom instalacije. Njezino metalno kućište može izdržati iznimno visoke i niske temperature te velike temperaturne razlike. Velika mehanička opterećenja u industrijskim okruženjima, vandalizam ili udarci kamenja ne mogu oštetiti kućište.

Očuvanje funkcije

FireBox-serija
FireBox razvodna kutija testirana je i odobrena za razvod kabela s očuvanjem električne funkcije sukladno HRN DIN 4102, dio 12, s razredom zaštite od E30 do E90. U pakiranje je uključena stezaljka za povezivanje pojedinačnih žica otporne na visoke temperature.

	A-serija svijetlosive boje IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650 °	**A-serija** bijele boje IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650 °	**A-serija** crvene boje IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650 °		**T-serija** svijetlosive boje, s utičnim brtvama IP 55 · IP 65 · IP 66 · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · 500 V · D E
A6 80 x 43 x 34 mm	 **A6** **2000 00 1** bez stezaljke	 **A6 HF RW** **2000 00 5** bez stezaljke	 **A6 HF RO** **2000 00 3** bez stezaljke	**T25** Ø 80 mm	 **T25** **2007 02 9** 4 x M25
A8 75 x 75 x 36,2 mm	 **A8 5** **2000 02 4** 1 stezaljka **A8** **2000 01 6** bez stezaljke	 **A8 HF RW** **2000 07 5** bez stezaljke	 **A8 HF RO** **2000 05 9** bez stezaljke	**T40** 90 x 90 x 52 mm	 **T40** **2007 04 5** 7 x M25
A11 85 x 85 x 40 mm	 **A11 5** **2000 32 6** 1 stezaljka **A11** **2000 34 2** bez stezaljke	 **A11 HF RW** **2000 18 0** bez stezaljke	 **A11 HF RO** **2000 16 4** bez stezaljke	**T60** 114 x 114 x 57 mm	 **T60** **2007 06 1** 7 x M25
A14 100 x 100 x 40 mm	 **A14 5** **2000 38 2** 1 stezaljka **A14** **2000 37 8** bez stezaljke	 **A14 HF RW** **2000 39 0** bez stezaljke	 **A14 HF RO** **2000 38 6** bez stezaljke	**T100** 151 x 117 x 67 mm	 **T100** **2007 07 7** 10 x M25 **T100 M25-M32** **2007 08 1** 8 x M25, 2 x M32
A18 125 x 100 x 40 mm	 **A18 5** **2000 41 4** 1 stezaljka **A18** **2000 41 0** bez stezaljke	 **A18 HF RW** **2000 42 2** bez stezaljke	 **A18 HF RO** **2000 41 8** bez stezaljke	**T160** 190 x 150 x 77 mm	 **T160** **2007 09 3** 7 x M25, 5 x M32 **T160 M32** **2007 09 7** 10 x M32
				T250 240 x 190 x 95 mm	 **T250** **2007 10 9** 9 x M25, 7 x M32
				T350 285 x 201 x 120 mm	 **T350** **2007 12 5** 16 x M32, 8 x M40

T-serija
bijele boje, s utičnim brtvama

IP 55 | IP 65 | IP 66 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T25 RW **2007 50 9**
4 x M25

T40 RW **2007 51 7**
7 x M25

T60 RW **2007 52 5**
7 x M25

T100 RW **2007 53 3**
10 x M25

T160 RW **2007 54 1**
7 x M25, 5 x M32

T250 RW **2007 55 4**
9 x M25, 7 x M32

T350 RW **2007 56 8**
16 x M32, 8 x M40

T-serija
boja slonovače, s utičnim brtvama

IP 55 | IP 65 | IP 66 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T25 HEB **2007 58 1**
4 x M25

T40 HEB **2007 58 4**
7 x M25
4 x M25

T60 HEB **2007 58 7**
7 x M25

T100 HEB **2007 59 0**
10 x M25

T160 HEB **2007 59 3**
7 x M25, 5 x M32

T250 HEB **2007 59 6**
9 x M25, 7 x M32

T350 HEB **2007 59 9**
16 x M32, 8 x M40

T-serija
vatrootporna, s utičnim brtvama

IP 55 | IP 65 | IP 66 | HALOGEN FREE | 960° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T25 F **2007 31 2**
4 x M25

T40 F **2007 32 0**
4 x M25

T60 F **2007 33 9**
4 x M25

T100 F **2007 34 7**
4 x M25

T160 F **2007 35 5**
4 x M25

T250 F **2007 36 3**
4 x M25

T350 F **2007 37 1**
4 x M25

T-serija
sa stezaljkom, i utičnim brtvama

IP 55 | IP 65 | IP 66 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T25 KL **2007 43 0**
4 x M25

T40 KL **2007 43 2**
4 x M25

T60 KL **2007 43 4**
4 x M25

T100 KL **2007 43 6**
4 x M25

T160 KL **2007 44 0**
4 x M25

T250 KL **2007 44 4**
4 x M25

T350 KL **2007 44 8**
4 x M25

T-serija
zatvorena bez uvodnica

IP 55 | IP 65 | IP 66 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T40 OE **2007 22 3**
zatvorena

T60 OE **2007 23 9**
zatvorena

T100 OE **2007 25 5**
zatvorena

T160 OE **2007 27 1**
zatvorena

T250 OE **2007 28 7**
zatvorena

T350 OE **2007 30 3**
zatvorena

T-serija
s povišenim poklopcem i utičnim brtvama

IP 66 | IK 10 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 60 HD LGR **2007 71 0**
7xM25

T 100 HD LGR **2007 71 2**
10xM25

T 160 HD LGR **2007 71 4**
7xM25+5xM32

T 250 HD LGR **2007 71 6**
9xM25+7xM32

T 350 HD LGR **2007 71 8**
16xM32+8xM40

T-serija
s povišenim prozirnim poklopcem i utičnim brtvama

IP 66 | IK 10 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 60 HD TR **2007 75 0**
7xM25

T 100 HD TR **2007 75 2**
10xM25

T 160 HD TR **2007 75 4**
7xM25+5xM32

T 250 HD TR **2007 75 6**
9xM25+7xM32

T 350 HD TR **2007 75 8**
16xM32+8xM40

T-serija
s povišenim poklopcem, zatvorena

IP 66 | IK 10 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 60 OE HD LGR **2007 73 0**
zatvorena

T 100 OE HD LGR **2007 73 2**
zatvorena

T 160 OE HD LGR **2007 73 4**
zatvorena

T 250 OE HD LGR **2007 73 6**
zatvorena

T 350 OE HD LGR **2007 73 8**
zatvorena

T-serija
s povišenim prozirnim poklopcem, zatvorena

IP 66 | IK 10 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 60 OE HD TR **2007 77 0**
zatvorena

T 100 OE HD TR **2007 77 2**
zatvorena

T 160 OE HD TR **2007 77 4**
zatvorena

T 250 OE HD TR **2007 77 6**
zatvorena

T 350 OE HD TR **2007 77 8**
zatvorena

T-serija
s otvorima za rasterećenje kabela

IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 40 ZE IP30 **2007 80 1**
7 otvora za rasterećenje

T 60 ZE IP30 **2007 80 3**
7 otvora za rasterećenje

T 100 ZE IP30 **2007 80 5**
10 otvora za rasterećenje

T-serija
s utisnutim otvorima

IP 67 | IK 08 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE

T 40 M20 **2007 90 0**
utisnuti otvori

T 40 M20 KL **2007 90 4**
utisnuti otvori, sa stezaljkom

T 60 M20 **2007 91 0**
utisnuti otvori

T 60 M20 KL **2007 91 4**
utisnuti otvori, sa stezaljkom

T 60 M20 NL **2007 91 8**
s 3 kabelske uvodnice

T-serija
pribor

BE TS KR **2007 83 5**
Nosač za T 60 i T 100 na kabelskoj polici

BE GR KR **2007 83 3**
Nosač za T 60 i T 100 na mrežnoj polici

T-S MST **2007 83 1**
Zasun

MBP T60 **2007 88 0**
Ploča za montažu elemenata unutar T60

MBP T100 **2007 88 2**
Ploča za montažu elemenata unutar T100

MBP T160 **2007 88 4**
Ploča za montažu elemenata unutar T160

MBP T250 **2007 88 6**
Ploča za montažu elemenata unutar T250

MBP T350 **2007 88 8**
Ploča za montažu elemenata unutar T160

FireBox
pričvršćivanje unutar kutije, s utičnim brtvama

E30 E90 HALOGEN FREE

151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-5 **7205 53 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 **7205 53 3**
za kabele presjeka 10 mm²

190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 **7205 53 6**
za kabele presjeka 16 mm²

s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 F **7205 55 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 F **7205 55 3**
za kabele presjeka 10 mm²

s nosačem osigurača
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 F **7205 55 6**
za kabele presjeka 16 mm²

FireBox
pričvršćivanje s vanjske strane, s utičnim brtvama

E30 E90 HALOGEN FREE

151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-5 A **7205 54 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 A **7205 54 3**
za kabele presjeka 10 mm²

190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 A **7205 54 6**
za kabele presjeka 16 mm²

s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AF **7205 56 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 AF **7205 56 3**
za kabele presjeka 10 mm²

s nosačem osigurača
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 AF **7205 56 6**
za kabele presjeka 16 mm²

FireBox
za kabele za prijenos podataka, s utičnim brtvama

E30 E90 HALOGEN FREE

151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 D **7205 58 0**
za kabele presjeka 4 mm²

151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 AD **7205 58 3**
za kabele presjeka 4 mm²



285 x 201 x 120 mm
T 350 ED 4-28 AD **7205 59 0**
za kabele presjeka 4 mm²

FireBox
pričvršćivanje s unutarnje strane, zatvorena

E30 E90 HALOGEN FREE

151 x 117 x 67 mm
T 100 E 4-5 **7205 51 0**
za kabele presjeka 4 mm²

190 x 150 x 77 mm
T 160 E 10-5 **7205 52 4**
za kabele presjeka 10 mm²
T 160 E 16-5 **7205 52 8**
za kabele presjeka 16 mm²

190 x 150 x 77 mm
T 160 E 4-8D **7205 52 0**
za kabele presjeka 4 mm²

FireBox
pričvršćivanje s vanjske strane, s poklopcem otpornim na udarce

E30 E90 HALOGEN FREE

151 x 117 x 84,8 mm
T 100 ED 6-5 AS **7205 62 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 AS **7205 62 3**
za kabele presjeka 10 mm²

190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 AS **7205 62 6**
za kabele presjeka 16 mm²

s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AFS **7205 63 0**
za kabele presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 AFS **7205 63 3**
za kabele presjeka 10 mm²

151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 ADS **7205 64 0**
za kabele presjeka 4 mm²

FireBox razvodna kutija
dodatni pribor

MP T610 **7205 48 0**
Montažna ploča za T100, za pričvršćenje na kabelske police i ljestve visine 60 mm

MP T616 **7205 48 4**
Montažna ploča za T160, za pričvršćenje na kabelske police i ljestve visine 60 mm

KS-E DE **7205 42 3**
Natpisna pločica

T-serija
prazno kućište Wieland

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE

s otvorima za montažu Wieland utičnica
T 100 WB3 **2007 80 7**

s Wieland utičnicama
T 100 WB3-10 **2007 80 8**

s Wieland utičnicama
T 100 WB5 **2007 84 0**

T-serija
opremljena priključnicama Modul 45

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE



s 2 priključnice Modul 45 u poklopcu, jednopolna
T 100 2MSD WS **2007 82 1**
s 2 priključnice 33°, bijele boje



s 2 priključnice Modul 45 u poklopcu, jednopolna
T 100 2MSD RO **2007 82 3**
s 2 priključnice 33°, crvene boje



s 4 priključnice Modul 45 u poklopcu, dvopolna
T 100 4MSD WS **2007 82 5**
s 4 priključnice 33°, bijele boje

T-serija
jednofazna, opremljena Wieland utičnicama

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE



s tropolnom Wieland utičnicom, jednofazna
T 100 WB 2S3 **2007 80 9**
Wieland utičnica 2 s



s tropolnom Wieland utičnicom, jednofazna
T 100 WB 3S3 **2007 81 3**
Wieland utičnica 3 s



s tropolnom Wieland utičnicom, jednofazna
T 100 WB 4S3 **2007 81 1**
Wieland utičnica 4 s



s tropolnom Wieland utičnicom, jednofazna
T 100 WB 6S3 **2007 82 2**
Wieland utičnica 6 s

T-serija
dvofazna, opremljena Wieland utičnicama

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE



s tropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 1W3 1S3 **2007 81 5**
W-utičnica 1w+1s



s tropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 1W3 2S3 **2007 81 7**
W-utičnica 1w+2s



s tropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 2W3 2S3 **2007 81 9**
W-utičnica 2w+2s



s tropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 2W3 4S3 **2007 82 0**
W-utičnica 2w+4s



s četveropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 2s4 **2007 84 8**



s četveropolnom Wieland utičnicom, dvofazna
T 100 WB 3S3 1S4 **2007 84 4**

T-serija
trofazna, opremljena Wieland utičnicama

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE



s tropolnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 6S 3x2 **2007 81 4**
W-utičnica 3x2 (ws; sw; rt)



s petopolnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 2s5 **2007 85 2**



s petoopolnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 4s5 **2007 85 6**

T-serija
opremljena Wieland utikačima i utičnicama

IP 30 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · VDE

s Wieland utičnicom i utikačem
T100 WS 1S3 2S3D **2007 87 6**



s Wieland utičnicom i utikačem
T100 WS 1S3 3S3A **2007 87 0**



s Wieland utičnicom i utikačem
T100 WS 1S4 2S3C **2007 87 4**

	B 9/T Termoplast IP 67 · IK 06 · HALOGEN FREE · 750° · 400 V · VDE · CEBEC · KEMA KEUR	**DAB-serija** Duroplast, bez navoja IP 54 · 660 V · HALOGEN FREE	**B-serija** Duroplast, s navojem IP 54 · 660 V · HALOGEN FREE · M · VDE		**Mx-serija** aluminijski lijev plastificirano svijetlo-sive boje RAL 7035 IP 66	**Mx-serija** aluminijski lijev pjeskareno IP 66
	 s membranama za probijanje 110 x 110 x 51 mm **B 9 T M 5** **2001 84 5** 1 stezaljka **B 9 T M** **2001 85 3** bez stezaljke **B 9 T M NL** **2001 86 1** 3 kabelske uvodnice **B 9 T M RO** **2001 88 8** crveno-sive boje	 83,4 64 x 40 mm **B 25 M** **2001 13 6** 7 x M20	 102 x 94 x 45 mm **B 9 K M** **2001 94 2** s 3 kabelske uvodnice			
	 bez membrana za probijanje 110 x 110 x 51 mm **B 9 T 5** **2001 80 2** bez stezaljke	 89,4 x 89,4 x 47,5 mm **B 40 M** **2001 17 9** 7 x M20	 81,9 x 81,9 x 46 mm **B 9 B M** **2001 63 2** 7 x M20 x 1,5	**Mx06** 64 x 58 x 36 mm	 **Mx 060503 LGR** **2011 30 4** -40°C do +125°C	 **Mx 060503 SGT** **2011 34 4** -40°C do +125°C
		 93,4 x 93,4 x 51,5 mm **B 60 M** **2001 21 7** 7 x M20	 91 x 91 x 51 mm **B 10 M** **2001 16 7** 7 x M20 x 1,5	**Mx08** 80 x 75 x 57 mm	 **Mx 080705 LGR** **2011 30 8** -40°C do +125°C	 **Mx 080705 SGT** **2011 34 8** -40°C do +125°C
		 122,4 x 122,4 x 58,5 mm **B 100 M** **2001 26 8** 6 x M25	 136 x 111 x 57 mm **B 11 M** **2001 34 5** 10 x M20 x 1,5	**Mx12** 125 x 80 x 57 mm	 **Mx 120805 LGR** **2011 31 2** -40°C do +125°C	 **Mx 120805 SGT** **2011 35 2** -40°C do +125°C
		 168 x 143 x 70 mm **B 160 M** **2001 30 6** 8 x M32	 196 x 144 x 71 mm **B 12 M** **2001 52 3** 10 x M25 x 1,5	**Mx15** 150 x 100 x 80 mm	 **Mx 151008 LGR** **2011 31 6** -40°C do +125°C	 **Mx 151008 SGT** **2011 35 6** -40°C do +125°C
		 243x168mm **B 250 M** **2001 34 9** 12 x M32		**Mx16** 160 x 160 x 90 mm	 **Mx 161609 LGR** **2011 32 0** -40°C do +125°C	 **Mx 161609 SGT** **2011 36 0** -40°C do +125°C
				Mx17 175 x 80 x 80 mm	 **Mx 170805 LGR** **2011 32 4** -40°C do +125°C	 **Mx 170805 SGT** **2011 36 4** -40°C do +125°C
				Mx24 240 x 160 x 100 mm	 **Mx 241610 LGR** **2011 32 8** -40°C do +125°C	 **Mx 241610 SGT** **2011 36 8** -40°C do +125°C
				Mx36 360 x 160 x 90 mm	 **Mx 361609 LGR** **2011 33 2** -40°C do +125°C	 **Mx 361609 SGT** **2011 37 2** -40°C do +125°C

Univerzalni dodatni pribor za sve razvodne kutije

MP FL FS **7084 75 7**
pocinčano, FS
MP FL DD **7085 10 8**
presvučeno cink/aluminijem, DD

MP WI KL. FS **7084 76 5**
pocinčano, FS
MP WI KL. DD **7085 11 1**
presvučeno cink/aluminijem, DD

MP WI GR. FS **7084 75 7**
pocinčano, FS
MP WI GR. DD **7085 10 8**
presvučeno cink/aluminijem, DD

MP UNI FS **7084 77 3**
pocinčano, FS
MP UNI DD **7085 11 4**
presvučeno cink/aluminijem, DD

MP 225 UNI FS **7084 87 0**
pocinčano, FS

www.obo.hr

OBO BETTERMANN d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike
Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 788
E-mail: info@obo.hr

© OBO BETTERMANN br. art. 9176915 03/2014 HR