DATOVÝ LIST - ZP-IHK

Pomocný kontakt, pro PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1S+1R, 0.5HP

Powering Business Worldwide™

Typ	**ZP-IHK**
Catalog No.	**286052**

Dodavatelský program

Základní funkce			příslušenství pro proudový chránič s nadproudovou ochranou příslušenství pro instalační jistič
Základní funkční příslušenství			Pomocné kontakty
Použití			**xEffect**- spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment			Příslušenství
Side mounting			for fitting on left to: LS, FI/LS

Technická data

Elektrický

Contact function			1 NO + 1 NC
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	250
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Rated current	I_e	A	6
Konvenční volně tepelný proud	I_{th}	A	6
Jmenovitý pracovní proud			
AC--13			
250 V	I_e	A	3
AC-15	I_e	A	2 (250 V AC)
Minimum operating voltage per contact	U_{min}	V DC	5
Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	kV	2.5

Mechanický

Mounting width		mm	8.8 (0.5 SU)
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Svorky			Lift terminals
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	≦ 1.2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizacní kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Device fitting			Universal
Additional equipment			Auxiliary switch
Installed at the factory			No
Width in number of modular spacings			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3

Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	6

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH